

DS-3500 Kit Premium

- Ecrã a cores de 2,5 cm/2 pol. (65.000 cores)
- Codificação de ficheiro de 256 bit com DSS Pro audio codec
- Marcação flexível do ditado (com DSS Pro)
- Bloqueio do dispositivo com código PIN
- Controlo via botões de pressão
- Perfeito para a gravação de conferências e entrevistas em estéreo (com microfones estéreo externos)
- Equipado para Dragon Naturally Speaking
- Estação base dedicada com ligação fácil e leve



Ditado portátil via botões

Com o seu conceito operacional claro e simples, o DS-3500 assegura máxima eficiência e produtividade. Incorpora um ecrã LCD TFT a cores de 2,5 cm/2 pol. com 60.000 cores e luz posterior LED branca. O acesso aos principais comandos é providenciado na lateral da unidade para permitir uma operação intuitiva via botões. Para a gravação de conferências também proporciona codecs áudio adicionais. Com um microfone estéreo externo pode criar gravações estéreo em MP3 ou PCM (WAV).

Especificações

Meios de Armazenamento

Memória Interna / Amovível	Interna + Amovível
Memória interna	2 GB Cartão microSD / microSDHC
Ranhura SD / SDHC	Sim
Cartão microSD / microSDHC	Sim
Memória Externa (Ranhura)	2 GB Cartão microSD / microSDHC (512 MB - 32 GB)

Funcionalidade USB

Velocidade USB	USB 2.0 de Alta Velocidade
Classes USB	Dispositivo Composto USB Classe Áudio USB Classe de armazenamento USB USB HID

Visualização

Tipo de Exibição	Ecrã TFT que reproduz todo o espectro de cores
Cor do ecrã	-
Resolução	176 x 220 pixels
Tamanho do ecrã	34 x 42 mm / 2,1"
Luz de fundo no mostrador	LED (Branco)

Operação do dispositivo

Interruptor Central	Pressão
Botão programável	3 Teclas de Atalho
Interruptor	Sim
Botão HOLD	Sim

Função controlo via PC

Botões de Controlo	3 teclas de atalho programáveis
--------------------	---------------------------------

Formato do Ficheiro

Formato dos dados	DSSPro (Digital Speech Standard Pro), MP3, WAV,
-------------------	---

Modos de Gravação

Formato de gravação	DSS Pro / PCM (WAV) / MP3
Modo QP	149 h (com 2 GB de memória)
SP	306 h (com 2 GB de memória)

Modos de Reprodução

Formato de Reprodução	DSS Pro / DSS / PCM (WAV) / MP3
-----------------------	---------------------------------

Frequência de amostra

QP	16 kHz
SP	12 kHz
PCM	44,1 kHz / 16 bit
MP3	44,1 kHz 128 kbps
	44,1 kHz / 256 kbps

Resposta de frequência

	128 kbps / 50 - 17.000 Hz
DSS / DSS Pro	QP / 200 - 7.500 Hz
	SP / 200 - 5.500 Hz
PCM	44,1 kHz / 50 - 21.000 Hz
MP3	256 kbps / 50 - 20.000 Hz

Função Gravar

Índice	Até 32 por ficheiro
Operação	Novo botão Função pausa Gravação mãos-livres via pedal opcional Apontamentos orais (até 32 por ficheiro)
Gravação automática	VCVA (Variable Control Voice Actuator - Activação por Voz)
Gravação avançada	Gravação direta Monitor de Gravação
Edição	Inserir Substituir

Função Reproduzir

Velocidade de reprodução	Lento/Normal/Rápido
Controlo da reprodução	
Operação de ficheiros	Saltar em Avanço/Retrocesso Avanço-rápido e recuar Saltar Reprodução

Organização de dados

N.º de pastas	1 - 7 programável
Informação hora/data	Sim
Definição de ID do utilizador	Sim
Apagar	Eliminar todos os ficheiros Eliminar um ficheiro Parcial Protecção contra eliminação

Função Workflow

Configuração de ID do Autor	10
Configuração de ID de tipo de trabalho	Sim; 20
Itens	10
Marcadores do ditado	Tipos de trabalho x Itens = 200
Definição de prioridade	Sim
Ficheiro Pendente	Sim

Especificações Técnicas

Fonte de alimentação CA	Sim
Fonte de energia	Bateria de Iões de Lítio
Nomes de Pastas Individuais	Sim

Entrada de Interface

Interface SD / SDHC	-
Interface PC	Cabo USB e estação base
Ficha do microfone	Ficha de 3,5 Ø mm, impedância 2 kΩ.

Saída de Interface

Produtividade máxima	235 mW (coluna 8 Ω)
Diâmetro do Altifalante	Coluna dinâmica redonda de Ø 23 mm incorporada
Ficha do auricular	Mini-ficha de 3,5 Ø mm, impedância de 8Ω ou mais
Ligação sem fios	Compatível com Cartões FlashAir™ FlashAir™ é uma marca registada da Toshiba Corporation.

Fonte de energia

Fonte de energia	Bateria: LI-42B Bateria de Iões de Lítio recarregável
Duração da bateria de Iões de Lítio	Gravação: com DSS Pro (SP) aprox. 21 h
Fonte de energia externa	-
Carregamento Interno	CA / USB / Base de carregamento Nota: Carregamento interno operável apenas com baterias recarregáveis Olympus

Dimensões

Peso	107 g (incl. bateria)
AxLxP	114,5 x 49,8 x 17,5 mm

Idiomas

Idiomas do menu	EN, DE, CZ, DK, ES, FR, NL, PL, RU, SV
-----------------	--

Segurança Hardware

Bloqueio do dispositivo com código PIN	Sim
Bloqueio do dispositivo com impressão digital	Não
Bloquear um único ficheiro	Sim; Codificação DSS Pro em tempo real (128 / 256 Bit)

Sistemas Operativos e Requisitos

Windows	Sistema operativo: Microsoft Windows Vista/7/8/10 (32/64bit), XP (32bit)
---------	--

Outras Caraterísticas

Suporte reconhecimento da voz	Equipado para Dragon Naturally Speaking
-------------------------------	---

Exterior

Cor do revestimento	Preto
Material de revestimento	Metal

Software Compatível

ODMS	Versão 6 (ou superior)
DSS Player para MAC	Versão 7 (ou superior)