

## FC-WR Unidade remota do flash

- Ativado para Modo Commander sem fios
- Configuração rápida através de botões independentes
- Permite fotografia com flash versátil sem fios
- Design compacto e leve
- Ligue unidades de flash ilimitadas, até 3 grupos
- Unidade remota sem fios para controlar remotamente várias unidades de flash a partir da câmara
- Resistente a poeiras, salpicos e congelamento



### Unid. remota para controlar unidades de flash

O FC-WR pode controlar remotamente várias unidades de flash a partir da câmara, permitindo fotografia com flash versátil, sem fios. Tal como o flash FL-700WR, a construção resistente à poeira, salpicos e baixas temperaturas (-10 °C) permite a utilização em diversos campos. A unidade remota pode ligar-se a três grupos e um número ilimitado de unidades de flash. O FC-WR possui botões independentes para o grupo A, B e C, fazendo com que seja possível configurar rapidamente as configurações para cada grupo, bem como ajustar o modo de disparo e a intensidade do flash através do ecrã. Os grupos e canais podem ser facilmente configurados e verificados através dos botões do FC-WR.

### Especificações

#### Iluminação

Intensidade da luz	1/1 - 1/128 / 1/3, 1/2 passos EV
Compensação do flash	+/- 5 EV / 1/3, 1/2 passos EV

#### Controlo sem fios do flash

Modos	TTL Manual FP TTL FP Manual Desligado
Alcance máximo	30 m / 98,4" *
Banda de frequência	2,4 GHz
Número de canais	15 canais (no modo unidade remota; com função de configuração automática de canais)
	3 grupos (número máximo de unidades: ilimitado)
	* Medições obtidas a partir de testes internos da Olympus, usando baterias novas ou totalmente carregadas. Os valores reais poderão variar consoante as condições fotográficas.

#### Fonte de alimentação

Fonte de alimentação	2 Pilhas AAA
Bateria	(Alcalina ou Ni-MH)
Duração da bateria	6,4 h (ao usar pilhas alcalinas)

#### Dimensões

Largura	59,5 mm
Altura	51,0 mm
Profundidade	67,4 mm
Peso	73 g (excluindo pilhas)

#### Ambiente

Humidade	30 - 90% humidade de funcionamento / 10 - 90% humidade de armazenamento
Temperatura	-10 - 40°C Temperatura de funcionamento / -20 - 60°C temperatura de armazenamento
Caraterísticas Tough	Resiste a poeiras, salpicos e congelamento